

BUSINESS SMART SERIES



Bezprzewodowe atramentowe urządzenie wielofunkcyjne do biura

Szybkie, wydajne i niezawodne



DRUK



SKAN



KOPIA



FAKS



BEZPRZEWODOWE

MFC-J5110DW

Bezprzewodowe atramentowe urządzenie wielofunkcyjne do biura

Model MFC-J5110DW został zaprojektowany z myślą o małych biurach, w których liczy się szybkość, wydajność i niezawodność. To połączenie technologii atramentowej MAXIDRIVE firmy Brother z niezawodną łącznością, inteligentną obsługą papieru, wysokiej jakości atramentami o dużej wydajności i zaawansowaną konserwacją, zapewniającą niezawodne działanie.

MFC-J5110DW



Najważniejsze cechy:

- Automatyczne drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie dwustronne
- Wytrzymała głowica drukująca MAXIDRIVE
- Drukuj z prędkością do 28 obrazów na minutę
- Skanowanie dwustronne do 30 obrazów na minutę
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm (4.3")
- Łączność WiFi® z obsługą dwóch pasm (2.4 i 5GHz), Gigabit Ethernet oraz USB
- Drukuj bezpośrednio z lub skanuj do komputera, aplikacji mobilnej i pamięci USB
- Dwa podajniki papieru na 250 arkuszy każdy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy
- Taca odbiorcza o pojemności 150 arkuszy
- Do urządzenia dołączone są tusze: czarny o wydajności do 700 stron oraz kolorowe o wydajności do 450 stron. W sprzedaży dostępne są tusze o maksymalnej wydajności do 6 000 stron (czarny) i do 5 000 stron (kolor)

Szybkość i wydajność

Urządzenie wielofunkcyjne MFC-J5110DW łączy w sobie szybkie drukowanie i skanowanie z funkcją automatycznego druku dwustronnego, pozwalając zaoszczędzić czas i zmniejszyć zużycie papieru. Dwa zasobniki papieru o pojemności 250 arkuszy każdy umożliwiają rzadsze uzupełnianie papieru i drukowanie bez przerw, a duży, intuicyjny kolorowy ekran dotykowy ułatwia łatwą nawigację. Wysokowydajne wkłady z atramentem pigmentowym klasy premium pozwalają utrzymywać wysoką jakość i niskie koszty, czyniąc ten model najlepszym wyborem pod względem ceny i wydajności.

Wytrzymała głowica drukująca MAXIDRIVE

Opatentowany przez firmę Brother, chip drukujący MAXIDRIVE wykorzystuje zaawansowaną technologię piezoelektryczną, którą cechuje precyzja i wysoka moc wyrzutu atramentu, co przekłada się na szybkie i stabilne drukowanie i korzystnie wpływa na trwałość urządzenia. W połączeniu z wysokiej jakości atramentami pigmentowymi urządzenie MFC-J5110DW pozwala uzyskać za każdym razem żywe, intensywne kolory i wyraźny, ostry tekst.

Bezproblemowa zaawansowana konserwacja

Ciesz się drukowaniem bez przerw z funkcją zaawansowanej konserwacji firmy Brother, która pozwala utrzymywać Twoją drukarkę cały czas w doskonałym stanie. Dzięki technologii Intelligent Check drukarka automatycznie monitoruje wydajność wyrzutu atramentu i wykrywa, kiedy konieczna jest konserwacja, oszczędzając Twój czas. Jednocześnie technologia mikrowibracji i wieloportowy system ssący współpracują ze sobą, aby zapobiegać wysychaniu atramentu i usuwać pęcherzyki powietrza, zapewniając płynny, równomierny przepływ atramentu i optymalną jakość druku.

Bezpieczne z założenia

Aby dotrzymać kroku stale zmieniającym się przepisom dotyczącym ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych, urządzenia Brother posiadają funkcje bezpieczeństwa zgodne z najnowszymi normami branżowymi w celu zapewnienia silnej ochrony Twoich danych. Model MFC-J5110DW jest „bezpieczny z założenia” dzięki zastosowaniu trzech warstw zabezpieczeń na poziomie urządzenia, sieci i dokumentów, co daje większy spokój ducha i gwarantuje zachowanie integralności danych na każdym etapie.

Zrównoważony rozwój

Podajemy konkretne kroki mające na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko. Wkłady atramentowe zostały zaprojektowane z myślą o ich późniejszej regeneracji, a około 30%⁴⁴ tworzyw sztucznych wykorzystanych w urządzeniu pochodzi z recyklingu, co pomaga zmniejszyć emisję CO₂. Ponadto, zamiast styropianu (EPS) stosujemy nasze nagradzane opakowania amortyzujące z formowanej masy celulozowej, które są przyjazne dla środowiska i łatwe do recyklingu.

Więcej informacji: brother.eu/packaging

PODŁĄCZ SIĘ dla łatwiejszej obsługi

Konfiguruj urządzenie, drukuj i wykonuj skany w biegu dzięki aplikacji Brother Mobile Connect. Kontroluj wszystkie swoje drukarki Brother używając jedynie opuszków palców. Łatwo sprawdzaj poziom atramentu, zamawiaj i oszczędzaj na oryginalnych materiałach eksploatacyjnych Brother, uzyskaj dostęp do historii zeskanowanych dokumentów i personalizuj często używane funkcje.



Dostępne do pobrania

439 mm



340 mm

Materiały eksploatacyjne Wkłady atramentowe



LC527

1 300 BK, 900 CMY

LC527XL

3 000 BK, 2 000 CMY

LC528

6 000 BK, 5 000 CMY

Dane ogólne	Zawartość opakowania Urządzenie, wkłady atramentowe, przewód zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna, (zestaw NIE zawiera kabla interfejsu do komputera)	Kolor urządzenia Korpus: Biały Panel sterowania: Czarny	Interfejs sieci bezprzewodowej 2,4GHz: IEEE 802.11b/g/n 5GHz ³⁸ : IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury), Vertical Pairing
	Technologia Piezoelektryczna technologia druku atramentowego MAXIDRIVE, wykorzystująca pojedynczy chip z 1680 komorami generującymi ciśnienie do wyrzucania atramentu oraz inteligentny czujnik głowicy drukującej, automatycznie ³⁷ utrzymująca idealny przepływ atramentu i zapewniająca niezmiennie ostre i wyraźne wydruki	Panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 10,9 cm (4.3")	Wi-Fi Direct™ Drukuj bezprzewodowo ¹⁶ bez konieczności korzystania z punktu dostępu sieci bezprzewodowej (obsługiwany zarówno tryb automatyczny, jak i ręczny)
	Pamięć 512 MB pamięci wewnętrznej	Interfejs lokalny⁴⁵ Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Przód)	Konfigurowalne skróty Możliwość dodawania, usuwania i zmiany do 64 indywidualnych skrótów zapewniających szybki i bezpieczny dostęp do funkcji urządzenia
	Procesor 960 MHz	Interfejs sieci przewodowej Gigabit (10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T)	
		Interfejs faksu Port linii telefonicznej Port zewnętrznej automatycznej sekretarki (TAD)	

Drukowanie	Prędkość druku (A4)¹ Do 28 /26 ipm (obrazów na minutę)	Rozdzielczość Do 1 200 x 4 800 dpi (pozioma x pionowa, punktów na cal)	FPOT² (Czas wydruku pierwszej strony) 4,7 s kolor, 4,5 s mono, z trybu gotowości, przy użyciu standardowego podajnika
	Prędkość druku - Dupleks (A4)¹ Do 22 /21 ipm (obrazów na minutę)		

Funkcje drukarki	Czujnik głowicy drukującej Czujnik głowicy drukującej monitoruje wyrównanie 1680 dysz oraz dokładność podawania papieru, a także umożliwia precyzyjną kalibrację inicjowaną przez użytkownika w celu zapewnienia ostrych wydruków za każdym razem	Drukowanie N stron^{15,33} Możliwość zmniejszenia 2, 4, 9 lub 16 stron i wydrukowania ich na jednej stronie	Druk odwrócony^{16,33} Obróć zawartość drukowanego dokumentu o 180°
	Druk bezpośredni Drukuj bezpośrednio z pamięci flash podłączonej do portu hosta USB z przodu urządzenia. Obsługiwane formaty plików: PDF 2.0, JPEG	Drukowanie plakatów^{15,33} Powiększ 1 stronę A4 do rozmiaru plakatu przy użyciu 4, 9 stron A4	Odbicie lustrzane^{16,33} Funkcja umożliwiająca odwrócenie obrazu drukowanego na stronie w poziomie z lewej strony na prawą
	Drukowanie nagłówka / stopki^{15,33} Drukuj na swoich dokumentach datę, godzinę, nazwę użytkownika lub dowolny tekst	Drukowanie znaków wodnych^{15,33} Oznaczaj swoje dokumenty znakiem wodnym - predefiniowanym tekstem lub własnymi wiadomościami zdefiniowanymi przez użytkownika	Drukowanie broszur^{16,33} Twórz broszury formatu A5 przy użyciu papieru A4 i funkcji druku dwustronnego
		Bezpieczne drukowanie^{16,33} Zabezpiecz swoje zadania drukowania 4-cyfrowym kodem, który przed wydrukowaniem dokumentu trzeba wprowadzić bezpośrednio na urządzeniu	Drukowanie bez marginesów^{16,33} Wyeliminuj marginesy i drukuj do samych krawędzi papieru formatu A4. Idealne rozwiązanie, jeśli chcesz wydrukować zdjęcie lub grafikę na całej stronie

Obsługa drukowania bez sterowników	Zgodność z Nowoczesną platformą drukowania systemu Windows	Mopria™	Apple AirPrint
	Wygodne drukowanie bez sterowników za pośrednictwem protokołu IPP i błyskawiczna konfiguracja na urządzeniach z systemem Windows 10 (21H2+) i Windows 11	Drukowanie popularnych rodzajów plików ze zgodnych urządzeń mobilnych z systemem Android i komputerów z systemem Windows	Drukowanie popularnych rodzajów plików z dowolnej aplikacji obsługującej usługę AirPrint
			ChromeOS™ Certyfikat zgodności z Chromebookiem

Nasze drukarki obsługują drukowanie bez sterowników na urządzeniach z systemami Windows, macOS, iOS i Android, a także umożliwiają błyskawiczną, bezpieczną i bezproblemową konfigurację.

Obsługa papieru

Wejście papieru¹¹	Podajnik standardowy 250 arkuszy	Rozmiary nośników Podajnik standardowy A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x 7"), Koperta C5, Com-10, DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal	Gramatury nośników Podajnik standardowy 64 - 220 g/m2 Podajnik dolny 64 - 120 g/m2 Podajnik uniwersalny 64 - 220 g/m2 Automatyczny druk dwustronny 64 - 105 g/m2 Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF) 64 - 105 g/m2
	Podajnik dolny 250 arkuszy	Podajnik dolny A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, Mexico Legal, India Legal	
	Podajnik uniwersalny 100 arkuszy		
	Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF) 50 arkuszy		
Wyjście papieru¹¹ 150 arkuszy A4		Podajnik uniwersalny A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x 7"), Koperta C5, Com-10, DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal, Długie dokumenty (maksymalna długość:1200mm)	Rodzaje nośników Podajnik standardowy Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier do drukarki atramentowej, Papier błyszczący Podajnik dolny Papier zwykły, Papier makulaturowy Podajnik uniwersalny Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier do drukarki atramentowej, Papier błyszczący Automatyczny druk dwustronny Papier zwykły, Papier makulaturowy ADF Papier zwykły, Papier makulaturowy Druk bezpośredni JPEG, PDF 2.0 - zwykły, makulaturowy, do drukarki atramentowej, błyszczący
Druk dwustronny LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal			
Kopiowanie dwustronne LGL, Folio, A4, LTR, A5, Mexico Legal, India Legal		Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF) Szerokość: 105 - 215,9 mm Długość: 148 – 355,6 mm Długość dokumenty 900 mm	
		Skaner płaski (Szyba skanera) Szerokość: do 215,9 mm Długość: do 297 mm	
		Druk dwustronny LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal	
		Kopiowanie dwustronne LGL, Folio, A4, LTR, A5, Mexico Legal, India Legal	

Kopiowanie

Prędkość kopiowania⁴

Do 24 kopii/min mono,
Do 14 kopii/min kolor

Prędkość kopiowania - Dwustronnie⁴

Do 18 kopii/min mono,
Do 12 kopii/min kolor

Rozdzielczość

Drukowanie do 1 200 x 4 800 dpi
Skanowanie do 600 x 600 dpi (Skaner
płaski), 600 x 600 dpi (ADF) (pozioma x
pionowa, punktów na cal)

Rozmiary kopiowanych nośników

Szerokość: 204 mm (A4) 210 mm (LTR)

FCOT⁶

6,8 s kolor, 5,8 s mono z trybu gotowości,
przy użyciu standardowego podajnika

Funkcje kopiowania

Wielokrotne kopie

Kopie mogą być uporządkowane
w odpowiedniej kolejności, co ułatwia
zarządzanie dużymi dokumentami.
Urządzenie wykonuje do 999 kopii każdej
strony

Współczynnik powiększenia / zmniejszenia

Zmniejszanie lub zwiększanie rozmiaru
dokumentu od 25% do 400% z dokładnością
do 1%

Kopiowanie N na 1

Urządzenie zmniejsza 2 lub 4 strony
do rozmiaru jednego arkusza A4

Dopasowanie kopiowanego obrazu do rozmiaru strony

Kopiowany obraz jest skalowany tak,
aby idealnie pasował do rozmiaru papieru

Kopiowanie plakatów

Powiększ pojedynczy oryginał i wydrukuj go
przy użyciu kilku stron (3 x 3, 2 x 2, 1 x 2)

Podgląd kopii

Zawartość kopiowanego obrazu można
sprawdzić przed wydrukowaniem

Skanowanie³

Prędkość skanowania Standard

Jednostronnie
A4 Kolor i mono - 25 ipm
A4 Kolor i Mono - 30 ipm (Dupleks)

Optyczna rozdzielczość skanowania

(pozioma x pionowa, punktów na cal)

ADF

Do 600 x 600 dpi (mono),
Do 600 x 600dpi (kolor)

Skaner płaski

Do 1 200 x 2 400 dpi (mono),
Do 1 200 x 1 200dpi (kolor)

Rozdzielczość skanowania interpolowana

Do 19 200 x 19 200 dpi (pozioma x
pionowa, punktów na cal)

Typ skanera

Dual CIS (Stykowy czujnik obrazu)

Głębia kolorów

48-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)
24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

Skala szarości

256 odcieni (8 bitów)

Rozmiary skanowanych nośników

Szerokość: 213,9 mm
Długość: 353,6 mm

Funkcje skanera

Windows³⁵ WIA

Macintosh

Skanowanie przy użyciu funkcji AirPrint macOS 10.13.x lub nowszy

Linux³⁵

SANE (wersja 32 i 64 bitowa)

ChromeOS™

Obsługa wbudowanej funkcji skanowania systemu operacyjnego Chrome OS

Formaty plików urządzenia

Kolor/Skala szarości: PDF, JPEG, B&W TIFF, PDF

Standardowe funkcje urządzenia

Skanowanie do wiadomości e-mail, serwera e-mail, obrazu, OCR, pliku, FTP (*z użyciem protokołu SSL), sieci (tylko Windows), nośnika danych (karta lub urządzenie USB)

Funkcje skanowania urządzenia

Automatyczne prostowanie stron podczas skanowania z użyciem ADF, Usuwanie koloru tła, Pomijanie pustych stron, Automatyczne przycinanie⁴

Bezpośrednie skanowanie

Skanowanie bezpośrednio do pamięci Flash USB

Podgląd skanów

Zawartość skanów wysyłanych do serwera FTP, sieci lub serwera poczty e-mail można sprawdzić przed wysłaniem do miejsca docelowego

Faksowanie

Faks Modem

33,600bps (Super G3)

Szybkość transmisji

ok. 7 s (dane w oparciu o Dokument nr 1 karty testowej ITU-T, w standardowej rozdzielczości)

Rozdzielczość wysyłanych faksów

Standardowa rozdzielczość faksowania w kolorze 203 x 196 dpi pozioma x pionowa, punktów na cal)

Automatyczne faksowanie dwustronne

Urządzenie skanuje i faksuje dokumenty przy użyciu automatycznego podajnika dokumentów (ADF)

Skala szarości

8 bitów (256 odcieni) dostępne dla faksowania monochromatycznego
24 bity (8 bitów na kolor/256 odcieni) dla faksowania w kolorze

Wysyłanie faksu z pamięci | Odbiór faksów do pamięci przy braku papieru

Do 150 stron (dane w oparciu o kartę testową ITU-T, w standardowej rozdzielczości)

Metody kompresji

Od podstawowych do zaawansowanych
Mono: MH, MR, MMR
Kolor: JPEG

Funkcje faksu

Wysyłanie³⁶ i odbieranie^{16,36} faksów z poziomu komputera

Wysyłaj i odbieraj fakсы monochromatyczne bezpośrednio z komputera lub sieci

Faks internetowy (I-Faks)

Wysyłaj fakсы przez Internet jako załączniki do wiadomości e-mail

Transmisja wsadowa

Dokumenty mono są zapisywane w tej samej lokalizacji w pamięci urządzenia w celu przesłania ich w trakcie jednego połączenia

Automatyczne zmniejszanie

Po otrzymaniu jednostronicowego dokumentu o długości przekraczającej 297 mm, urządzenie automatycznie zmniejszy faks, tak aby zmieścił się na stronie formatu A4

Rozsyłanie

Wyślij ten sam faks nawet do 100 różnych odbiorców (50 ręcznie wybieranych numerów)

Przekierowywanie faksów

Urządzenie wysła odebrany do pamięci faks mono na inny, wcześniej zaprogramowany numer faksu

Zdalne pobieranie faksu

Funkcja umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu do urządzenia i pobieranie z niego zapisanych monochromatycznych wiadomości faksowych

Identyfikator stacji

W nagłówku każdego wysłanego faksu będzie drukowany identyfikator stacji składający się z maksymalnie 20 znaków/cyfr oraz numer faksu

PBX

Umożliwia bezproblemowe działanie faksu w środowiskach biurowych dzięki obsłudze systemów telefonicznych PBX

Łączność

Drukowanie uniwersalne Microsoft

Organizacje mają możliwość zarządzania swoimi urządzeniami drukującymi Brother za pośrednictwem usług w chmurze firmy Microsoft

Brother Mobile Connect³⁶

Aplikacja Brother umożliwiająca drukowanie, podgląd kopii i skanowanie na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android

Wtyczka Brother Print Service¹⁸

Drukowanie z urządzeń z systemem Android bez zainstalowanej dedykowanej aplikacji

Aplikacje Brother¹⁸

Bezpieczne drukowanie w chmurze, Skanowanie do; urządzenia mobilnego, przeszukiwalnego pliku PDF, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, Proste skanowanie do odbiorcy e-mail, Przekierowywanie faksów do chmury/odbiorcy e-mail

Web Connect^{18,19}

Bez pośrednictwa komputera można pobierać pliki do wydruku oraz przysyłać skany i fakсы do serwisów Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive i Google Drive™, OneNote

E-mail print^{18,19}

Umożliwia drukowanie bez sterownika za pośrednictwem poczty elektronicznej

Narzędzia do zarządzania flotą urządzeń³⁵

BRAdmin³⁶

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN/WAN

Wbudowany serwer sieci web

Wpisując w przeglądarce internetowej adres IP lub nazwę węzła swojego urządzenia oraz podając losowo zaszyfrowane hasło uzyskaj dostęp przez USB lub sieć do wbudowanego oprogramowania do zarządzania urządzeniem

Mass Deployment Tool³⁶

Oferuje interfejs konfiguracyjny ułatwiający zarządzanie ustawieniami urządzenia i ich wdrażanie

Oprogramowanie³⁵

Brother iPrint&Scan¹⁵

Drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, podgląd odebranych faksów, podgląd kopii i sprawdzanie stanu urządzenia Brother za pomocą oprogramowania Brother zainstalowanego na komputerze z systemem Windows lub macOS

Print Support App¹⁶

Jako alternatywa dla Nowoczesnej platformy drukowania systemu Windows, metoda ta rozszerza kompatybilność i poprawia wygodę użytkowania, umożliwiając drukowanie bez tradycyjnych sterowników, co czyni z niej wszechstronne i wydajne rozwiązanie wychodzące na przeciw współczesnym potrzebom w zakresie drukowania, dostępne za pośrednictwem sklepu Microsoft Store

Pełna lista obsługiwanych systemów operacyjnych oraz najnowsze oprogramowanie do pobrania znajduje się na stronie support.brother.com. Wszystkie znaki towarowe, nazwy marek i produktów są własnością odpowiednich firm

Starsze sterowniki drukarki³⁴

Emulacje drukarek

PCL6, BR-Script3

Czcionki rezydentne (PCL)

73 czcionki skalowalne, 12 czcionek bitmapowych zapisanych w oprogramowaniu sprzętowym, które można wykorzystać podczas drukowania za pomocą emulacji drukarki PCL (Printer Command Language)

Czcionki rezydentne (BR-script)

66 czcionek skalowalnych, zapisanych w oprogramowaniu sprzętowym, które można wykorzystać podczas drukowania za pomocą emulacji drukarki BR-Script.

Wbudowane kody kreskowe (PCL)

16 czcionek kodów kreskowych - Code39, Przeplatany 2 z 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A,B,C), EAN128 (set A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI

Linux

Sterownik drukarki (Linux, CUPS, LPD/LPRng)

Bezpieczeństwo sieci

Bezpieczeństwo sieci przewodowej

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec Wi-Fi Protected Setup (WPS)¹³

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, klient FTP, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer TFTP, klient POP3/IMAP4/SMTP, ICMP, Usługi sieci Web (Drukowanie/Skanowanie), klient CIFS, klient SNTP, LDAP, serwer HTTP Server, Syslog

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, klient FTP, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer TFTP, Usługi sieci Web (Drukowanie/Skanowanie), klient POP3/IMAP4/SMTP, klient CIFS, klient SNTP, LDAP, ICMPv6, serwer HTTP, Syslog

Filtrowanie adresów IP

Możliwość określenia użytkowników, którzy mogą lub nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia przez sieć

Funkcje bezpieczeństwa

Powiadomienia e-mail

Urządzenie automatycznie wysyła powiadomienia e-mail, gdy wymaga uwagi, np. w przypadku małej ilości lub konieczności wymiany tuszu

Raporty e-mail

Otrzymuj regularne raporty dotyczące użytkowania pocztą elektroniczną

Bezpieczny rozruch

Wszystkie urządzenia do drukowania firmy Brother są bezpieczne z założenia. Urządzenia automatycznie rozpoznają ataki na zabezpieczenia i, jeśli to konieczne, podejmują środki zapobiegawcze, np. ponowne uruchomienie, aby urządzenie było cały czas bezpieczne.

Cyfrowo podpisane oprogramowanie sprzętowe

Oprogramowanie sprzętowe urządzeń do drukowania i skanowania firmy Brother jest podpisane cyfrowo i bezpieczne

Blokada funkcji 3.0

Użyj 4-cyfrowego kodu PIN lub hasła, żeby zidentyfikować i uwierzytelnić użytkownika lub grupę użytkowników w sieci. Umożliwia kontrolę dostępu za pomocą nazwy użytkownika dla maksymalnie 100 użytkowników

Szyfrowanie pamięci masowej

Przechowywane dane, np. dane faksowe, książka adresowa, skróty użytkownika, konfiguracja sieci są chronione dzięki szyfrowaniu pamięci wewnętrznej

Wyłączanie protokołów sieciowych

Funkcja kontroli dostępu do sieci daje administratorowi możliwość wyłączenia, w razie potrzeby, możliwości korzystania z konkretnych protokołów komunikacyjnych (np. FTP, Telnet)

Wyłączanie fizycznych interfejsów

Zabezpiecza dostęp do urządzenia poprzez wyłączenie określonych interfejsów fizycznych bezpośrednio z poziomu wbudowanego serwera sieci Web (EWS)

Cloud Secure Print¹⁸

Umożliwia zabezpieczone hasłem uruchamianie zadań drukowania dla wydruków wykonywanych bez użycia sterownika

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego¹⁸

Poza możliwością automatycznej aktualizacji do najnowszej wersji, drukarkę można skonfigurować tak, aby blokowała instalowanie starszych wersji oprogramowania sprzętowego, co pozwala uniknąć downgrade'u przez nieuprawnionego użytkownika

SysLog

Administrator IT posiada dostęp do pojedynczej aplikacji (narzędzia SIEM), która dostarcza aktualne dane o stanie urządzeń do celów audytu poprzez Syslog

Bezpieczne zarządzanie kluczami

Użyj domyślnego standardowego lub utwórz własny samodzielnie podpisany certyfikat, żądanie podpisania certyfikatu (CSR) lub zaimportuj certyfikat & klucz prywatny dla zabezpieczonej komunikacji sieciowej

Książka adresowa

Numery szybkiego wybierania

100 pozycji dla 2 numerów

Wybieranie grupowe

Możliwość zapisania do 6 grup odbiorców

LDAP

Możliwość połączenia z zewnętrzną książką adresową obsługującą protokół LDAP, np. Microsoft Exchange

Materiały eksploatacyjne⁹

Wskaźnik poziomu atramentu

Wskaźnik na ekranie, umożliwiający monitorowanie poziomu atramentu w kartridżach. Jednorazowe, automatyczne napełnienie atramentem w trakcie początkowej konfiguracji przygotowuje głowicę drukującą do niezawodnego, wysokiej jakości drukowania

Wkłady atramentowe w zestawie

1 x 700 stron (BK)
3 x 450 stron (CMY)

Standardowe wkłady atramentowe

LC527
1 x 1 300 stron (BK)
3 x 900 stron (CMY)

Wkłady atramentowe o wysokiej wydajności

LC527XL
1 x 3 000 stron (BK)
3 x 2 000 stron (CMY)

Wkłady atramentowe o super wysokiej wydajności

LC528
1 x 6 000 stron (BK)
3 x 5 000 stron (CMY)

Prosty wkład o nowo opracowanej, przyjaznej dla recyklingu konstrukcji

Wymiary i waga

Drukarka bez opakowania (szer. x gł. x wys.)	Drukarka z opakowaniem (szer. x gł. x wys.)
435 x 439 x 340mm - 17.1kg z wkładami atramentowymi	556 x 530 x 468 mm - 20.9kg

Obciążenie

Maksymalne miesięczne
Do 35 000 stron

Środowisko

Źródło zasilania AC 220-240 V, 50/60 Hz	Ciśnienie akustyczne¹² Drukowanie 53,5 dbA Kopiowanie 52,5 dbA	Automatyczne wyłączanie Urządzenie jest zgodne ze standardami Ecolabel; przechodzi w tryb niskiego zużycia energii po 20 minutach (ustawienie domyślne, można je zmienić za pomocą panelu sterowania)
Zużycie energii¹³ Drukowanie: 23W Kopiowanie: 33W Tryb gotowości: 5,0W Tryb uśpienia: 0,9W Tryb czuwania z dostępem do sieci: 1,8W Wyłączone: 0,03W	Moc akustyczna¹² Drukowanie Mono 6,88BA, Kolor 6,81BA	Typowe zużycie energii (TEC) 0,11 kWh/tydzień
		Środowisko robocze Wilgotność 20 - 80 % Temperatura 10°C - 35°C 50°F - 95°F

Systemy operacyjne

Windows Windows 11 (Home Pro Education Enterprise) Windows 10 (Home Pro Education Enterprise) (wersje 32 lub 64 bitowa) Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016	Macintosh⁴⁰ macOS 13 lub nowszy	ChromeOS™ Zgodność z Chromebookami, potwierdzona certyfikatem „Works with Chromebook” dla obsługi drukowania oraz zintegrowanej funkcji skanowania systemu Chrome OS
	Linux Obsługiwany system zarządzania pakietami ¹⁹ : dpkg, rpm	

Pełna lista obsługiwanych systemów znajduje się na stronie support.brother.com. Wszystkie znaki towarowe, nazwy marek i produktów są własnością odpowiednich firm.

Certyfikaty

Blue Angel	Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA3™ - Enterprise, Personal	Moripria Certified Gwarantuje uniwersalną obsługę drukowania bez sterowników w systemie Windows, Android oraz zgodnych systemach operacyjnych na urządzenia mobilne
Nordic Swan		AirPrint

1. Szybkość druku określona zgodnie z normą ISO/IEC 24734. 2. FPOT (Czas wydruku pierwszej strony) określony zgodnie z normą ISO/IEC 17629. 3. Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991. 4. Szybkość kopiowania przy użyciu ADF ESAT określona zgodnie z normą ISO/IEC 24735 6. FCOT (Czas wydruku pierwszej kopii) określony zgodnie z normą ISO/IEC 24735 Załącznik D. 9. Deklarowana przybliżona wydajność wkładów atramentowych określona zgodnie z normą ISO/IEC 24711. 11. Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80g/m². 12. Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779. 13. Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu ustalony zgodnie z normą IEC 62301 Wydanie 2.0. 15. Tylko Windows i macOS. 16. Tylko Windows. 18. Wymagane połączenie z Internetem. 19. Wymaga dodatkowej aktywacji. 20. Liczba pozwala porównać przewidzianą trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Najdłuższą żywotność drukarki można uzyskać wybierając urządzenie, którego cykl pracy jest o wiele dłuższy od wymaganego. 32. Usługa EcoPro nie jest dostępna we wszystkich krajach. Sprawdź dostępność w swoim kraju. 33. Zaawansowane ustawienia dostępne wyłącznie za pośrednictwem starszej wersji sterownika lub aplikacji Print Support. 34. Microsoft zmienia swój preferowany standard na drukowanie bez sterowników. Starsze sterowniki są nadal obsługiwane dla klientów preferujących dotychczasowy sposób wdrażania. 35. Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com> 36. Wymagane oprogramowanie Brother. 37. Urządzenie włącza się automatycznie w celu przeprowadzenia konserwacji głowicy drukującej, a następnie wyłącza się. 38. Może nie być dostępne w Twoim regionie. 40. W systemie macOS tylko AirPrint. 41. Dla VIA rozdzielczość 1200x1200. Za pomocą narzędzia Brother Scanner Utility można zwiększyć rozdzielczość do 19200 x 19200 dpi. 42. Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise 15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit. 43. Więcej informacji można znaleźć na stronie Brother Global Support <http://www.youtube.com/@BrotherGlobalSupport> 44. Dane oparte na wewnętrznej analizie firmy Brother z chwili publikacji. 45. Koncentratory USB innych producentów nie są obsługiwane.



App Store, Mac, macOS i AirPrint są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®



Wspólna praca na rzecz lepszego środowiska

Zielona inicjatywa firmy Brother jest prosta. Staramy się brać na siebie odpowiedzialność, działać z szacunkiem i wprowadzać pozytywne zmiany, aby pomóc w budowaniu społeczeństwa zdolnego do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Nazywamy to podejście Brother Earth. www.brotherearth.com

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

brother
at your side